

Saya: 2.0mm aşınmaya ve suya dayanıklı Binar microfiiber

İç Astar: Aşınmaya ve yırtılmaya dayanıklı 3D Air

İç Taban: R-Flow

Delinme Direnci: K18 Zero Type PL Kevlar

Dış Taban: Çift densite poliüretan (PU/PU) , SR

Beden Aralığı: 35-48



S E A PL FO WPA SR


PU/PU DIŞ TABAN

Çift densiteli PU enjeksiyon dış taban, yüksek zemin tutuşu ve uzun ömürlü performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. SR sertifikalı kaymazlık özelliği sayesinde seramik ve çelik zeminlerde güvenli hareket imkânı sunar. Enjeksiyon üretim teknolojisi, tabanın sayaya güçlü şekilde bağlanmasını sağlayarak esneklik, darbe emilimi ve stabilite kazandırır. Yağ ve yakıta karşı dayanıklı yapısı ile endüstriyel çalışma ortamlarında güvenilir bir kullanım sunar.



KOMPOZİT KORUYUCU BURUN

Kompozit koruyucu burun, EN ISO 20345 standardına uygun olarak 200 Joule darbe dayanımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hafif ve metal içermeyen yapısı sayesinde kullanıcıya konfor sunarken, soğuk ve sıcak ortamlarda ısı iletimi yapmaz. Manyetik alanlardan etkilenmeyen yapısı ile metal dedektörlü alanlar ve özel çalışma ortamları için uygundur.



R-FLOW İÇ TABANLIK

R-Flow® iç taban teknolojisi, gün boyu konfor ve ferahlık sağlamak amacıyla geliştirilmiş, hafif ve nefes alabilir bir iç taban sistemidir. Açık hücreli yapısı sayesinde ayakkabı içerisinde sürekli hava sirkülasyonu oluşturarak ayakların serin kalmasına yardımcı olur. Hafif yapısı, ayakta ek ağırlık oluşturmadan doğal hareket kabiliyetini destekler. R-Flow®, özellikle hareket yoğunluğu yüksek çalışma ortamlarında konforu ön planda tutan kullanıcılar için ideal bir çözümdür.



K18 ZERO TYPE PL KEVLAR

K18 Zero Type PL keklar ara taban, EN ISO 20345 standardına uygun olarak 1100 N delinme direnci sağlar. Hafif ve esnek yapısı sayesinde ayakkabının konforunu ve hareket kabiliyetini korurken, keskin cisimlere karşı etkili koruma sunar. Metal içermeyen yapısı ile uzun süreli kullanımlarda konfor ve güvenliği bir arada sağlar.

